

DEFINIÇÃO

ACQUAFORT FACHADA é um repelente composto de um forte silicone à base de água, ecológico e não cancerígeno, por não conter solventes orgânicos.

ACQUAFORT FACHADA protege as superfícies contra a umidade, mofo, fungos e raios UV sem dar brilho e sem alterar a aparência natural. Evita a umidade interna, a incrustação de sujeiras, eflorescências, manchas, escurecimento do rejunte e aumenta a vida útil da estrutura.

ACQUAFORT FACHADA necessita de apenas uma demão, e por possuir superior penetração no substrato, a durabilidade é cinco vezes maior do que o silicone convencional. Pode ser aplicado em superfície úmida.

APLICAÇÕES

- Telhas
- Tijolo à vista
- Tijolo de demolição
- Concreto aparente
- Pedras naturais
- Cerâmicas em geral
- Bloco cerâmico
- Arenito e pedras naturais
- Blocos de concreto

VANTAGENS

- Mais prático: apenas uma demão
- Dura cinco vezes mais
- Base água e ecológico
- Pode ser aplicado em superfície úmida.
- Permite a “respiração” dos materiais (o vapor sai)
- Não mancha quando respinga em outro substrato

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O local deve estar limpo, livre de pó, óleo, resinas e ceras, isento de partículas soltas ou fungos.

PREPARO DO PRODUTO

1. Pronto para uso.
2. Misture bem antes de usar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique de uma a duas demãos até a total saturação do substrato.
2. Quando necessário, aplique a segunda demão antes que a anterior esteja totalmente seca.

PRECAUÇÕES DE USO

A eficiência do **ACQUAFORT FACHADA** depende da qualidade da aplicação, como:

1. Saturação do substrato a ponto de escorrer durante a aplicação.
2. Em blocos de concreto realize ensaios nas mesmas condições da aplicação do produto.
3. Em superfícies com grande porosidade realize ensaios antes da aplicação nas condições do local.
4. A perfeita cobertura da superfície pelo **ACQUAFORT FACHADA** é que irá proporcionar total impermeabilidade.
5. Não aplicar em pisos.

RENDIMENTO

Aplicação	Número de demãos	Rendimento aproximado
Superfícies com grande porosidade	1 demão	1 a 2 m ² /litro
Superfícies com média porosidade	1 demão	3 a 4 m ² /litro
Superfícies com baixa porosidade	1 demão	5 a 8 m ² /litro

FERRAMENTAS

- Broxa, pincel ou trincha de nylon;
- Rolo de lã, espuma ou pulverizador de baixa pressão;
- Em telhas pode-se fazer a aplicação através de imersão.

CARACTERÍSTICAS

COR

Líquido leitoso branco.

DENSIDADE

1,01 g/cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Silano-siloxano à base de água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 3,6 litros
- 18 litros
- 50 litros
- 200 litros

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 10 minutos.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água durante 10 minutos.



Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br

Químico responsável – CRQ 4462935